

光伏型 PV 232S0F1C15V003T7P015LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

與插圖相似



即接即用的發電匯流箱

設計完美，滿足每個客戶需求

發電匯流箱安裝在太陽能模塊和逆變器之間，將產生的電流匯合在一起。魏德米勒根據客戶要求，開發了多種標準配置的發電匯流箱。提供最佳聯接系統、保護和監控系統。

包括用於屋頂系統和大型太陽能發電場中的產品方案。根據不同規格，匯流箱中可以配置接線端子、電湧保護器、熔斷器和斷路器甚至永久監控組串性能的系統。

訂貨資料

| | |
|------------|--|
| 類型 | PV 232S0F1C15V003T7P015LWW |
| 訂貨編號 | 8000050564 |
| 版本 | 光伏型, 組裝接線盒, Junction Box, 掛牆式接線盒, 電流監控, 附有保險絲支架, 電湧保護器 II, 電纜接頭, 用於壁式安裝, 開關分离器, 電流監控 |
| GTIN (EAN) | 8430243406840 |

光伏型
PV 232S0F1C15V003T7P015LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技術資料

尺寸及重量

| | | | |
|----|--------------|---------|-------------|
| 寬度 | 1,250 mm | 闊度 (英寸) | 49.213 inch |
| 高度 | 788 mm | 高度 (英寸) | 31.024 inch |
| 深 | 320 mm | 深度 (英寸) | 12.598 inch |
| 淨重 | 49,296.477 g | | |

溫度

| | |
|-----------|-----------------|
| 環境溫度 (文本) | -20 °C...+50 °C |
|-----------|-----------------|

基本信息

| | | | |
|----|-------------------------------------|------|------|
| 標準 | EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 2.0 | 防護等級 | IP65 |
|----|-------------------------------------|------|------|

外壳

| | |
|------|------|
| 安裝方式 | 牆體安裝 |
|------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002928 | ETIM 7.0 | EC002928 |
| eClass 9.0 | 22-57-92-03 | eClass 9.1 | 22-57-02-90 |
| eClass 10.0 | 22-57-02-90 | | |