

## 光伏型 PV 224S0F0C15V003T7P015PWW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 與插圖相似



#### 即接即用的發電匯流箱

##### 設計完美，滿足每個客戶需求

發電匯流箱安裝在太陽能模塊和逆變器之間，將產生的電流匯合在一起。魏德米勒根據客戶要求，開發了多種標準配置的發電匯流箱。提供最佳聯接系統、保護和監控系統。

包括用於屋頂系統和大型太陽能發電場中的產品方案。根據不同規格，匯流箱中可以配置接線端子、電湧保護器、熔斷器和斷路器甚至永久監控組串性能的系統。

#### 訂貨資料

類型	PV 224S0F0C15V003T7P015PWW
訂貨編號	<a href="#">8000050559</a>
版本	光伏型, 組裝接線盒, Junction Box, 掛牆式接線盒, 電流監控, 附有保險絲支架, 電湧保護器 II, 電纜接頭, 用於壁式安裝, 開關分离器, 電流監控
GTIN (EAN)	8430243407199

光伏型  
PV 224S0F0C15V003T7P015PWW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## 技術資料

## 尺寸及重量

寬度	835 mm	闊度 (英寸)	32.874 inch
高度	1,035 mm	高度 (英寸)	40.748 inch
深	300 mm	深度 (英寸)	11.811 inch
淨重	41,717.238 g		

## 溫度

環境溫度 (文本)	-20 °C...+50 °C
-----------	-----------------

## 基本信息

標準	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 2.0	防護等級	IP65
----	-------------------------------------	------	------

## 外壳

安裝方式	牆體安裝
------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
eClass 9.0	22-57-92-03	eClass 9.1	22-57-02-90
eClass 10.0	22-57-02-90		