

光伏型 PV 220S0F0C15V003TXPX15LJP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

與插圖相似



即接即用的發電匯流箱

設計完美，滿足每個客戶需求

發電匯流箱安裝在太陽能模塊和逆變器之間，將產生的電流匯合在一起。魏德米勒根據客戶要求，開發了多種標準配置的發電匯流箱。提供最佳聯接系統、保護和監控系統。

包括用於屋頂系統和大型太陽能發電場中的產品方案。根據不同規格，匯流箱中可以配置接線端子、電湧保護器、熔斷器和斷路器甚至永久監控組串性能的系統。

訂貨資料

類型	PV 220S0F0C15V003TXPX15LJP
訂貨編號	8000050570
版本	光伏型, 組裝接線盒, Junction Box, 掛牆式接線盒, 附有保險絲支架, 電湧保護器 II, 電纜接頭, 用於壁式安裝, 開關分离器
GTIN (EAN)	8430243407274

光伏型
PV 220S0F0C15V003TXPX15LJP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技術資料

尺寸及重量

寬度	500 mm	闊度 (英寸)	19.685 inch
高度	1,000 mm	高度 (英寸)	39.37 inch
深	320 mm	深度 (英寸)	12.598 inch
淨重	26,443.973 g		

溫度

環境溫度 (文本) -20 °C...+50 °C

基本信息

標準	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 2.0	防護等級	IP65
----	-------------------------------------	------	------

外壳

安裝方式 牆體安裝

分類

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
eClass 9.0	22-57-92-03	eClass 9.1	22-57-02-90
eClass 10.0	22-57-02-90		